

DANCOVER[®]

.com

Manual Part 2
Consiglio di sicurezza

Attenzione!

In alcuni Paesi potresti aver bisogno di un permesso per montare una tenda garage di una certa dimensione - normalmente più grande di 50 m². È responsabilità dell'utente rispettare le norme, i regolamenti locali e garantire che la tenda garage sia assemblata correttamente secondo il manuale incluso. È molto importante assemblare tutte le parti seguendo le istruzioni e fissare la tenda garage con i picchetti di terra in dotazione o attrezzature simili. Non tralasciare nessun pezzo o passaggio.

Condizioni meteorologiche e Pacchi di Sicurezza

Non montare mai una tenda garage in caso di maltempo o in presenza di vento. Controlla le previsioni del tempo prima di montare la struttura. In caso di condizioni meteorologiche avverse è tua responsabilità assicurarti che la tenda garage sia fissata o smontata in modo sicuro al fine di evitare eventuali danni a cose e persone.

Utilizza le cinghie a cricchetto e i picchetti – o i nostri Pacchi di Sicurezza - per fissare la struttura indipendentemente dal fatto che sia utilizzata per un breve o lungo periodo. Non utilizzare fiamme libere, apparecchiature di saldatura o altre fonti che possono prendere fuoco, all'interno o vicino alla tenda. Non rimanere mai all'interno della tenda garage in presenza di condizioni meteorologiche estreme!

Le tende garage sono strutture temporanee

Tutte le nostre tende garage sono strutture temporanee destinate a essere utilizzate solo per uso provvisorio. In breve, sono strutture robuste e resistenti in grado di fornire riparo alle tue auto parcheggiate e altro ma le nostre tende garage non sono strutture permanenti per cui è tua responsabilità proteggere la struttura e assicurarti che sia sempre in buone condizioni.

Assicurazione

Assicurati di verificare che la copertura assicurativa sulla casa e i mobili possa includere la tua tenda garage.

Attenzione alla neve e alla pioggia

In caso di neve, assicurati di rimuovere regolarmente la neve dal tetto della struttura per evitare che si accumuli causando il crollo della tenda garage.

In caso di pioggia, l'acqua potrebbe accumularsi nella parte superiore della tenda garage. Le pozzanghere d'acqua potrebbero far crollare la tenda garage. È tua responsabilità assicurarti che l'acqua non si accumuli sulla parte superiore della tenda mantenendo sempre la copertura ben tesa e rimuovendo l'acqua.

Assicurati che la copertura sia sempre ben tesa sul telaio.

Condensa all'interno della tenda garage

Potrebbe crearsi della condensa all'interno della tenda garage. Le variazioni di temperatura e umidità nell'aria possono causare la formazione di rugiada o condensa all'esterno e all'interno di una tenda garage. È normale e non significa che la tenda sia rotta.

Non montare o smontare la tenda garage in presenza di temperature inferiori allo zero poiché potrebbe causare la rottura o il danneggiamento del materiale di copertura. Se hai la necessità di lavorare all'interno della tenda garage in presenza di temperature sotto lo zero, devi montare la tenda al coperto. Devi anche assicurarti che la tenda garage sia completamente asciutta prima di piegarla o potrebbe svilupparsi della muffa quando la copertura è in deposito.

Informazioni sulla garanzia

La garanzia Dancover si applica solo al normale utilizzo del prodotto, eccetto la normale usura, in conformità con le istruzioni per l'uso scritte o il manuale. La garanzia non si applica ai danni causati da incidente, abuso, uso improprio o modifica del prodotto. Se, a un certo punto, hai bisogno di pulire la copertura della tua tenda garage, ti consigliamo di utilizzare un detergente delicato e acqua tiepida o fredda. Non utilizzare agenti chimici di alcun tipo.

Visita dancovershop.com per maggiori informazioni sulla garanzia.

Ti invitiamo a controllare il nostro sito Web e il manuale per consultare i consigli sulla sicurezza.